

Especificaciones y fotografías del montacargas de alcance de reach simple de 2 toneladas:

tipo	Modelo		FRB20-S	
	Mástil		3 etapas	
	Longitud de la horquilla (L*W*T)	milímetros	1070*120*40	
Actuación	Capacidad de carga		kg	2000
	Centro de carga		milímetros	500
	Máx. altura de elevación		milímetros	6000
	Ascensor gratuito		milímetros	2400
	Rango de inclinación/portahorquillas hacia adelante/atrás		grados	3,5
	Velocidad de elevación	sin carga	mm/s	20
		carga completa	mm/s	19
	velocidad de descenso	sin carga	mm/s	40
		carga completa	mm/s	50
	Velocidad de desplazamiento	delantero/trasero (carga	kilómetros por hora	8
		completa) delantero/trasero (sin carga)	kilómetros por hora	8.3
	Grado de calificación	sin carga	%	8
		carga completa	%	6
Radio de giro mínimo		milímetros	1950	
llantas	Número	rueda motriz/rueda de carga		1/2/
	Tamaño	rueda motriz		406*152
		rueda de carga		340*134
Batería				48V/440Ah
dimensiones	Longitud total (sin horquilla)		milímetros	1950
	Longitud total		milímetros	2720
	Ancho total		milímetros	1510
	Altura del protector de cabeza		milímetros	2200
	Altura total (descenso del mástil)		milímetros	3000
	Distancia entre ejes		milímetros	1510
		rueda de horquilla	milímetros	1350
	Peso de la distancia al suelo (mástil)		milímetros	80
			kg	4200



Especificaciones y fotos de la carretilla elevadora de doble reach de 2 toneladas:

tipo	Modelo			FRB20-S
	Mástil			3 etapas
	Longitud de la horquilla (L*W*T)		milímetros	1070*120*40
Actuación	Capacidad de carga		kg	2000
	Centro de carga		milímetros	500
	Máx. altura de elevación		milímetros	6000
	Ascensor gratuito		milímetros	2400
	Rango de inclinación/portahorquillas hacia adelante/atrás		grados	3,5
	Velocidad de elevación	sin carga	mm/s	20
		carga completa	mm/s	19
	velocidad de descenso	sin carga	mm/s	40
		carga completa	mm/s	50
	Velocidad de desplazamiento	delantero/trasero (carga completa)	kilómetros por hora	8
		delantero/trasero (sin carga)	kilómetros por hora	8.3
	Grado de calificación	sin carga	%	8

		carga completa	%	6
	Radio de giro mínimo		milímetros	1950
llantas	Número	rueda motriz/rueda de carga		1/2/
	Tamaño	rueda motriz		406*152
		rueda de carga		340*134
Batería				48V/500Ah
dimensiones	Longitud total (sin horquilla)		milímetros	1950
	Longitud total		milímetros	2720
	Ancho total		milímetros	1510
	Altura del protector de cabeza		milímetros	2200
	Altura total (descenso del mástil)		milímetros	3000
	Distancia entre ejes		milímetros	1510
		rueda de horquilla	milímetros	1350
	Peso de la distancia al suelo (mástil)		milímetros	80
			kg	4230



